


GlasMax 10/15/20/25 'ZR'



GlasMax 'ZR' is een zelfregelend geluiddempend ventilatierooster dat ontwikkeld werd voor plaatsing op glas en (compacte) kalfplaatsing. Het susrooster is uitermate geschikt voor toepassing in situaties waar sprake is van een lichte geluidsbelasting. Het geperforeerd afneembaar binnenrooster doet dienst als insectenwering. De keuze van de lichtspleet bepaalt de ventilatiecapaciteit en de dempingswaarde.

Eigenschappen

- Ventilatierooster met duurzaam dempingsmateriaal
- Dempingsmateriaal helpt klachten als gevolg van allergieën voorkomen
- Geschikt voor hoogbouw (tot 40 meter)
- Glasaftrek 80 is prachtig
- Vier verschillende luchtdoorlaten

Technische specificaties

Ventilatiecapaciteit bij 1 Pa per m ¹	10 mm 15,9 dm ³ /s 15 mm 21,1 dm ³ /s 20 mm 24,1 dm ³ /s 25 mm 28,6 dm ³ /s
Geluidsniveaoverschil Dne, A (Open stand)	10 mm 36 dB(A) 15 mm 34 dB(A) 20 mm 34 dB(A) 25 mm 27 dB(A)
Waterdichtheid	1050 Pa
Winddichtheid	650 Pa
Glasaftrek	80 mm
Roosterhoogte	97 mm plaatsing op glas 120 mm met kalfprofiel 120 mm met compacte kalf
Inbouwhoogte	90 mm compacte kalfplaatsing
Stangen verkrijgbaar in	Natural F1, RAL 9010, RAL 9001, RAL 9005
Kunststof onderdelen verkrijgbaar in	Wit en zwart
Glasgoot	26, 30, 34 en 38 mm
Kalfprofiel	20 en 25 mm