


DucoFlat 12 ZR



Rooster voor schuiframen of schuifdeuren

DucoFlat 12 ZR is een zelfregelend ventilatierooster dat speciaal ontwikkeld is voor toepassing in schuivende en vaste delen van een schuifraam of schuifdeur. Het rooster heeft een glasaf trek van slechts 80 mm. Let op! DucoFlat 12 ZR mag enkel gebruikt worden voor schuifpuien in laagbouw (tot en met 2^{de} verdieping) en wordt altijd met ZR-klep uitgevoerd.

Eigenschappen

- Geheel vlak rooster.
- Toepasbaar in schuivende delen van een schuifraam of schuifdeur.
- Toepasbaar in vaste delen van een schuifraam of schuifdeur.
- Zelfregelend: toepasbaar in het Duco C System en het Duco Comfort System.
- Grote luchtdoorlaat

Technische specificaties

Ventilatiecapaciteit bij 1 Pa per m ¹	11,50 dm ³ /s
Dne, W (C;Ctr)	27 (0;-1)dB
Waterdichtheid (gesloten stand)	200 Pa
Winddichtheid (gesloten stand)	650 Pa
Glasaf trek	80 mm
Roosterhoogte	Plaatsing op glas: 95 mm Op tussenregel: 105 mm
Glasgoot	30, 34, 38 mm
Kalfprofiel	24 mm
Vorraadkleuren	Natural F1, RAL 9001 en RAL 9010 (Overige kleuren op aanvraag)
Stangen verkrijgbaar in	Natural F1, RAL 9010, RAL 9001, RAL 9005